

| Дата выпуска:  
01/2022

## MAXIMA SUPER CG-4 SAE 30

Maxima Super CG-4 SAE 30 – минеральное моторное масло для смазывания двигателей коммерческих автомобилей.

**Применение**

Предназначено для смазывания всех типов дизельных двигателей и других узлов, установленных в коммерческие автомобили (грузовые автомобили, автобусы, шахтная, строительная и сельскохозяйственная техника) при эксплуатации в нормальных и тяжелых условиях.

**Спецификации**

API CG-4/CF-4/SG; ACEA E3; MB 228.2; MAN M 3275; Volvo VDS-2; MTU Type 2

**Физико-химические характеристики**

| Характеристика                     | Единица            | Метод        | Значение  |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Градация вязкости                  |                    |              | SAE 30    |
| Вязкость при 100°C                 | mm <sup>2</sup> /s | BAS ISO 3104 | 11,5-12,5 |
| Индекс вязкости, min.              | -                  | BAS ISO 2909 | 90        |
| Температура вспышки, min.          | °C                 | BAS ISO 2592 | 240       |
| Температура потери текучести, max. | °C                 | BAS ISO 3016 | -15       |

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4л 10л 20L 200л

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**