

| Дата выпуска:
01/2022

MAXIMA SUPER SAE 40

Maxima Super SAE 40 – минеральное масло для смазывания двигателей коммерческих автомобилей.

Применение

Предназначено для смазывания всех типов дизельных двигателей и других узлов, установленных в коммерческие автомобили (грузовые автомобили, автобусы, шахтная, строительная и сельскохозяйственная техника), работающие в нормальных и тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации

API CF-4/SG, ACEA E2, MB 228.0, MAN 270; MTU Type 1; VOLVO VDS; MIL-L-2104D; ZF TE-ML 04B

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-12

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л 10л 200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**