

| Дата выпуска:
01/2022

MAXIMA TURBO MARINE SAE 50

Maxima Turbo Marine SAE 50 – высококачественное многофункциональное TPEO (trunk piston engine oil) моторное масло, предназначенное для смазывания дизельных двигателей, используемых на кораблях или в генераторах электричества. Создано на основе высококачественных минеральных базовых масел и специально подобранный пакет присадок с высококачественными антикоррозионными и детергентно-дисперсными качествами.

Применение

Предназначено для смазывания дизельных двигателей, использующих в качестве топлива остаточные топлива с содержанием серы до 1,5%.

Спецификации

API CF-4

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 50
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	16,3-17
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	125
Температура вспышки, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	220
Общее щелочное число, min	mgKOH/g	BAS ISO 3771	19

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**