



! Дата выпуска:
01/2022

OPTIMA GAS SAE 15W-40

Optima Gas SAE 15W-40 – минеральное масло, специально созданное для смазывания двигателей, работающих на автогазе и/или бензине.

Применение

Преимущества использования моторного масла Optima Gas по сравнению со стандартными маслами для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей следующие: пониженный расход моторного масла, более продолжительный интервал замены масла, улучшение условий работы двигателя, повышение срока службы двигателя.

Спецификации

ACEA A3, API SL

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 15W-40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	135
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-24
Динамическая вязкость (CCS) при - 20°C, max.	mPas	ASTM D 5293	7000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**