

| Дата составления:  
01/2022

## OPTIMA 0W-30 SAE 0W-30

Optima 0W-30 SAE 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей, которое позволяет увеличивать интервалы замены и экономить топливо.

**Применение**

Предназначено для смазывания новейших бензиновых и дизельных двигателей концерна VW (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, ŠKODA). Его также можно использовать для смазки двигателей легковых автомобилей других производителей, которым требуется моторное масло такого уровня качества.

**Спецификации**

ACEA A5/B5; API SL/CF; VW 503 00/506 00;

**Физико-химические характеристики**

| Характеристика                                   | Единица            | Метод        | Значение  |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Градация вязкости                                |                    |              | SAE 0W-30 |
| Вязкость при 100°C                               | mm <sup>2</sup> /s | BAS ISO 3104 | 9,5-10,5  |
| Индекс вязкости, мин.                            | -                  | BAS ISO 2909 | 170       |
| Температура вспышки, мин.                        | °C                 | BAS ISO 2592 | 220       |
| Температура текучести, макс.                     | °C                 | BAS ISO 3016 | -50       |
| Динамическая вязкость (CCS)<br>при - 35°C, макс. | mPas               | ASTM D 5293  | 6200      |

**Доступно в упаковке:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1Л** 2L **4Л** 10L 20L **200Л**

**Примечание:** Указанные значения представляют типичные характеристики продукта. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики в соответствии с указанными техническими условиями.

**Контакт:** Управление по продаже масел ООО «Оптима Групп» Баня Лука (Сектор развития, испытания и качества продуктов АО «МПЗ Модрича» Модрича). телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**