

| Дата выпуска:
01/2022

OPTIMA SPECIJAL SAE 5W-30

Optima SPECIJAL SAE 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для двигателей с системой дополнительной обработки выхлопных газов. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя, предотвращает оседание загрязнений и обеспечивает продолжительную работу двигателя. Пониженное содержание сульфатной золы увеличивает срок службы фильтра твердых частиц.

Применение

Используется для двигателей известнейших мировых производителей автомобилей, таких как Mercedes Benz, BMW, VW, Porsche. Используется в автомобилях, для которых предусмотрен продолжительный интервал замены масла. Также используется в двигателях, соответствующих требованиям стандартов EURO 4, EURO 5 и EURO 6. Может применяться в других автомобилях, для которых требуется градация вязкости SAE 5W-30.

Спецификации

ACEA C3; VW 504 00/507 00; MB 229.51/229.31; BMW Longlife-04; PORSCHE C30

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 5W-30
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	11,5-12,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	160
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-35
Динамическая вязкость (CCS) при - 30°C, max.	mPas	ASTM D 5293	6600

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**