

| Дата выпуска:
01/2022

OPTIMA SPORT SAE 10W-60

Optima Sport SAE 10W-60 – полностью синтетическое моторное масло высокого качества, предназначенное для автомобилей, участвующих в спортивных соревнованиях.

Применение

Используется для смазывания двигателей автомобилей, участвующих в различных видах спортивных автомобильных соревнований, таких как кольцевые, горные и другие гонки, а также для смазывания двигателей, развивающих высокую скорость и работающих на высоких оборотах. Может также использоваться во всех других типах двигателей, как бензиновых, так и дизельных, с и без турбонаддува.

Спецификации

ACEA A3/B4; API SM/CF

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 10W-60
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	22,0-23,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	180
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-35
Динамическая вязкость (CCS) при - 25°C, max.	mPas	ASTM D 5293	7000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**