

I Дата выпуска:
01/2022

PREVENT A

Prevent A – средство, предназначенное для очистки и дезинфекции систем с эмульсиями и растворами для обработки металла.

Применение

Prevent A характеризуется широким спектром действия, уничтожает бактерии, грибок, плесень и другие вредные для эмульсии вещества, полностью очищая все элементы системы (резервуар, трубы, машины). Добавляется непосредственно в эмульсию или раствор в центральных или отдельных системах. В зависимости от загрязнения эмульсии и системы добавляется в рабочую эмульсию в концентрации 1-1,5 %, минимум за 6 часов до замены с обязательным пуском циркуляции.

Спецификации

Внутренний стандарт М.3.05.001

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	1065
pH	-	ASTM D 1285	9,5-13,0

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net