

I Дата выпуска:
01/2022**SINTASOL B**

Sintasol B – синтетическая биоразлагаемая жидкость, водяной раствор которой используется для обработки металла. Не содержит нитраты и нитриты.

Применение

Sintasol B при смешивании с водой образует прозрачный раствор, обеспечивающий эффективное охлаждение и смазывание в применении. Преимущественно используется при операциях шлифовки в концентрации 2,5 – 3,5 %. Особенно рекомендуется для шлифовки оптических стекол.

Спецификации

ISO 6743-7:L - MAG

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
pH 3%-ной эмульсии	-	JUS B. H3.536	8,0-9,5
Коррозионность 3%-ной эмульсии	-	DIN 51360	0
Стабильность	-	ASTM D 1479	стабильная
Внешний вид	-	визуально	прозрачная

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**