

| Дата выпуска:
01/2022

SINTASOL PSA

Sintasol PSA - полусинтетическое эмульгирующее средство, которое при смешивании с водой создает стабильную полупрозрачную эмульсию, используемую для обработки металла. Не содержит нитраты и нитриты.

Применение

Концентрация раствора зависит от операции обработки металла.

В концентрации 3 – 3,5 % используется для операций шлифовки.

В концентрации 3 – 5 % используется для операций сверления, токарной и фрезеровочной обработки.

В концентрации 5 – 10 % используется для операций по нарезке резьбы.

Успешно применяется в отдельных и центральных системах.

Обладает высокой способностью смачивания обрабатываемой поверхности с хорошим эффектом охлаждения, обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту.

Спецификации

ISO 6743-7:L - MAF

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
pH 3%-ной эмульсии	-	JUS B. H3.536	8,5-9,0
Коррозионность 3%-ной эмульсии	-	DIN 51360	0
Стабильность	-	ASTM D 1479	стабильная
Внешний вид	-	визуально	полупрозрачная

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**