

| Дата выпуска:
01/2022

SINTASOL SHD

Sintasol SHD - синтетическая биоразлагаемая жидкость, которая при смешивании с водой создает прозрачный раствор, использующийся для обработки металла. Не содержит нитраты и нитриты.

Применение

Концентрация раствора зависит от операции обработки металла.

В концентрации 2,5 – 3,5 % используется для операций шлифовки.

В концентрации 3 – 5 % используется для операций сверления, токарной и фрезеровочной обработки.

В концентрации 5 – 10 % используется для операций по нарезке резьбы и прокату.

Благодаря добавлению EP-присадок может применяться при тяжелых операциях по обработке металлов с хорошей смазывающей способностью и гладкостью обрабатываемой поверхности.

Успешно применяется в отдельных и центральных системах.

Спецификации

ISO 6743-7:L - МАН

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
pH 3%-ной эмульсии	-	JUS B. H3.536	8,0-9,0
Коррозийность 3%-ной эмульсии	-	DIN 51360	0
Стабильность	-	ASTM D 1479	стабильная
Внешний вид	-	визуально	прозрачная

▪ Коэффициент коррекции для измерения концентрации раствора рефрактометром: 2,25

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**