

| Дата выпуска:
01/2022

SOLAR FLUID 100

Solar Fluid 100 – концентрированное биоразлагаемое средство для передачи тепла и защиты от смерзания и коррозии. Создано на базе неядовитого пропиленгликоля и пакета присадок. Не содержит вредные амины, фосфаты и нитриты.

Применение

Предназначено для использования в системах солнечного и центрального отопления, технологического охлаждения/подогрева в пищевой промышленности, т.е. везде, где есть возможность контакта жидкости для передачи тепла с продуктами питания и санитарной водой (пивзаводы, фабрики по производству соков, молокозаводы, холодильные камеры, мясозаводы и т.д. Solar Fluid 100 концентрированная жидкость, которая обязательно смешивается с умягченной водой по инструкции и в пропорциях, указанных на этикетке. Концентрация Solar Fluid ниже 25% и выше 75% не рекомендуется.

Пропорция вода : Solar Fluid (vol)	1:2	1:1,5	1:1	1,5:1	2:1
Защита от смерзания	-50	-45	-33	-25	-17

Спецификации

Внутренний стандарт M.1.07.008

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D1122	1055
pH	-	ASTM D1287	7,5-9,5
Температура кипения, min.	°C	ASTM D1120	160

Потеря массы (mg/эталон)

	Медь	Припой	Латунь	Сталь	Чугун	Алюминий
ASTM D 3306	10	30	10	10	10	30
Permant Long Life 100	4	11	3	2	2	4

Тара:	0.10L	0.25L	0.5L	0.6L	1L	2L	4L	10L	20L	200л
-------	-------	-------	------	------	----	----	----	-----	-----	------

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**