



| Дата выпуска:
01/2022

TRAFOMOL SPECIJAL X

Trafomol specijal X – ингибированное трансформаторное масло с высокой диэлектрической плотностью, соответствующей удельной теплотой и теплопроводностью. Произведено из базового масла на нефтяной основе высокой степени чистоты и ингибиторов окисления.

Применение

Используется для изоляции и охлаждения разных движущих средств, прежде всего трансформаторов, дросселей, маслonaполненных кабелей и т.д.

Спецификации

60296:2020(Ed.5)-TVAI

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Вязкость при 40°C, max.	mm ² /s	BAS ISO 3104	12
Коррозионная сера	-	ISO 5662	некоррозионно
Плотность при 15°C	kg/m ³	ISO 3675	895
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2719	135
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-40
Содержание ингибиторов	%	IEC 60666	0,3-0,4
PCB содержание	ppm	IEC 61619	Не содержит
Число нейтрализации, max	mg KOH/g	BAS ISO 6618	0,01
Напряжение пробоя	kV	IEC 60156	30
▪ при поставке, min			70
▪ после эксплуатации, min			
Фактор диэлектрических потерь (DDF при 90°C), max	-	IEC 60247	0,005

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Бая Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МФЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**