

| Дата выпуска:  
01/2022

## TRANSTERM 25

Transterm 25 – минеральное масло для переноса тепла Произведено из гидрокрекингových базовых масел на парафиновой основе и пакета присадок.

**Применение**

Transterm 25 используется как переносчик тепла в закрытых системах при постоянной рабочей температуре до 120°C.

**Спецификации**

ISO 6743-12: L-QC; DIN 51522

**Физико-химические характеристики**

| Характеристика              | Единица            | Метод        | Показатель |
|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Вязкость при 40°C           | mm <sup>2</sup> /s | BAS ISO 3104 | 22-26      |
| Индекс вязкости, min        | -                  | BAS ISO 2909 | 110        |
| Температура вспышки, min.   | °C                 | BAS ISO 2719 | 220        |
| Температура текучести, max. | °C                 | BAS ISO 3016 | -9         |

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 200л 20L 1000л

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**