

| Дата выпуска:
01/2022

TRANSTERM 2000

Transterm 2000 – минеральное масло для переноса тепла Произведено из гидрокрекингových базовых масел на парафиновой основе и пакета присадок.

Применение

Transterm 2000 используется как переносчик тепла в закрытых системах при постоянной рабочей температуре до 320°C.

Спецификации

ISO 6743-12: L-QC; DIN 51522

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	29,0-35,0
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	5,8
Индекс вязкости, min	-	BAS ISO 2909	110
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2719	230
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-9

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**