

| Дата выпуска:
01/2022**МАСЛО ДЛЯ РЕЗКИ EPN-46**

МАСЛО ДЛЯ РЕЗКИ EPN-46 – чистое многофункциональное масло неактивного типа, предназначенное для операций резки при обработке металлов.

Применение

Используется для охлаждения и смазывания при обработке цветных металлов и их сплавов, а также при легких и среднетяжелых операциях резки стали.

Может использоваться при проведении операций обработки на автоматах, где кроме охлаждения также смазывает сам станок.

Спецификации

ISO 6743-7: L – MHC; ISO/TS 12927

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			ISO VG 46
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	41,4-50,6
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	190
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-12
Коррозия на Cu, 3h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**