

| Дата выпуска:  
01/2022

## TERMOL SE 15

Termol SE 15 относится к группе эмульсионных масел, т.к. содержит специальные эмульгаторы, обеспечивающие лучшее смачивание рабочей поверхности, а закаленные элементы могут промываться водой.

**Применение**

Масла могут смешиваться с водой и используются для эмульсионной закалки в виде эмульсии.

**Спецификации**

ISO 6743 – 14: L – UHA

**Физико-химические характеристики**

| Характеристика                     | Единица            | Метод        | Значение  |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Градация вязкости                  |                    |              | ISO VG 15 |
| Вязкость при 40°C                  | mm <sup>2</sup> /s | BAS ISO 3104 | 13,5-16,5 |
| Температура вспышки, min.          | °C                 | BAS ISO 2592 | 150       |
| Температура потери текучести, max. | °C                 | BAS ISO 3016 | -15       |

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L 200л

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**