



| Дата выпуска:
01/2022

TRAKTOL M-80

Traktol M-80 - многофункциональное UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) тракторное масло, предназначенное для смазывания тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Применение

Используется для гидравлики, трансмиссий и «мокрых» тормозов тракторов малой и средней мощности. Применяется во всех типах тракторов, для которых предусмотрен такой уровень качества.

Спецификации

API GL-4; Allison C-4; AGCO POWERFLUID 821XL; Ford ESN-M2C134-D; Case New Holland CNH MAT3505/ MAT3509/ MAT3525; Case MS 1206/07/09; FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00; Massey Ferguson CMS M1135/M1141/ M1143/ M1145

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-12

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4л 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**