

I Дата выпуска:
01/2022

SUPER TRANSMISIONO ULJE PN-8

Super transmisiono ulje PN-8 применяется в автоматических и гидравлических трансмиссионных системах транспортных средств (автоматические КПП, гидравлические системы управления, гидравлические муфты, преобразователи крутящего момента, сервоули тяжелых автомобилей и т.д.).

Спецификации

Внутренний стандарт М.1.05.012

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8-8,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	190
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	220
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-50

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право помять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**