



| Дата выпуска:
01/2022

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Уплотнительная жидкость для радиаторов – синтетическое средство, предназначенное для предотвращения появления трещин и заполнения уже имеющихся трещин и сквозных трещин на авторадаторах.

Применение

Пол бутылки 250 мл залить в радиатор, в который уже залита охлаждающая жидкость (Permant) при работающем двигателе. После заливки двигатель должен работать еще 10-15 минут.

Спецификации

Внутренний стандарт M5.01.003

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 1122	1015

Тара: 0.10L **0.2л** 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L 200L

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**